



Stampa illeggibile

Pag. 3

3

TABELLA ALLEGATA ALLA L.C. MT/GM.LO.05/ITL.8 Arg. TR.290 del 11/10/1995
(pag. 1 di 2)

Ediz. GENNAIO 2002

ROTABILE	GROSSEZZA BORDINO	QUOTA "Qr"	LIMITAZIONI
E.444 E.402 A/B E.412 ETR.401 ETR.450 ETR.460 ETR.470 ETR.480 ETR.500	≥ 25 mm	> 6,5 mm	PER QUESTI ROTABILI NON SONO AMMESSE MINORAZIONI SULLE QUOTE INDICATE
ALE 601 LE 480-481-530 LE 601 LE 700-780 ETR.220 ETR.240 ETR.250 ETR.300	≥ 25 mm	Non è previsto il controllo della quota "Qr"	PER QUESTI ROTABILI NON SONO AMMESSE MINORAZIONI SULLE QUOTE INDICATE
D.343 - 345 D.443 - 445 E.424 E.464 E.636 E.453 - E.454 E.632 - E.633 E.645 E.652	≥ 25 mm	Non è previsto il controllo della quota "Qr"	È POSSIBILE IMPIEGARE LE SALE MONTATE IN OPERA A QUESTI ROTABILI AVENTI GROSSEZZA BORDINO FRA 22 E 25 mm PROVVEDENDO A RIDURRE LA VELOCITÀ DEL ROTABILE A 100 Km/h ED UTILIZZANDO ALLA VELOCITÀ DELLA LINEA RELATIVA AL "RANGO A"
E646	≥ 25 mm	Non è previsto il controllo della quota "Qr"	È POSSIBILE IMPIEGARE LE SALE MONTATE IN OPERA A QUESTI ROTABILI AVENTI GROSSEZZA BORDINO FRA 22 E 25 mm UTILIZZANDO LA LOCOMOTIVA ALLA VELOCITÀ MASSIMA DI 120 km/h AL "RANGO A" A CONDIZIONE CHE VENGANO EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATE DAL PIANO DI MANUTENZIONE PM-105L VIGENTE;
E656	≥ 25 mm	Non è previsto il controllo della quota "Qr"	È POSSIBILE IMPIEGARE LE SALE MONTATE IN OPERA A QUESTI ROTABILI AVENTI GROSSEZZA BORDINO FRA 22 E 25 mm SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI DI VELOCITÀ E RANGO A CONDIZIONE CHE VENGANO EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATE DAI PIANI DI MANUTENZIONE PM-307L (1° e 2° serie) e PM-307BL (3° serie) VIGENTI;



U. L. L. PIRENTE
ST. GRANINI

Pag. 2

5.

TABELLA ALLEGATA ALLA L.C. MT/GM.LO.05/TL8 Arg. TR.290 del 11/10/1996
(pag. 2 di 2)

ALE 841 ALE 540 ALE 544 - 804 ALE 860 ALE 801/940 ALE 803 ALE 840 ALE 582 ALE 642 ALE 724 Ale 506/426 (TAF) Le 736 (TAF) Altre LE ALN 663 - 668 Tutte LN Loc. MANOVRA	≥ 22 mm	Non è previsto il controllo della quota "Or"	PER QUESTI ROTABILI NON SONO PREVISTE LIMITAZIONI DI UTILIZZAZIONE ANCHE SE LA GROSSEZZA BORDINO E COMPRESA TRA 22 E 25 mm
--	--------------	--	---